

Chemikalia motoryzacyjne — konserwacja samochodów — smarowanie

Wersja: CC17/002

Valvoline™ High Pressure Lubricant with PTFE

High Pressure Lubricant with PTFE to smar to bardzo dużych obciążeń, służący do ochrony części metalowych przed zużyciem i korozją w skrajnych warunkach.

High Pressure Lubricant with PTFE to aerozol, który tworzy bardzo silną lepką powłokę olejową. Wytrzymała formuła zawiera PTFE i dodatki uszlachetniające do skrajnych ciśnień, które chronią metale przed zużyciem przy wysokim ciśnieniu, wysokich obciążeniach cieplnych i silnych drganiach.

Zastosowania

High Pressure Lubricant chroni części metalowe przed korozją w środowisku mokrym, słonym, zasadowym lub kwaśnym. Dodatki zwiększające odporność na skrajne ciśnienia stosowane w smarze High Pressure Lubricant chronią metale przed zużyciem pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury, uderzeń i drgań.

Może być stosowany także do smarowania zawiasów i zamków bram garażowych; nadaje się do smarowania kosiarek i zapewni sprawne działanie wiatrowskazu.

Produkt nie zawiera silikonu.

Łatwy w użyciu:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Ochrona zapewniana przez produkt jest skuteczna w temperaturach od -50°C do +250°C lecz samo nanoszenie produktu na części powinno odbywać się w temperaturach pomiędzy -20°C a +40°C. Trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od zabezpieczanej powierzchni i spryskać preparatem. Pozostawić, aby odparował rozpuszczalnik. W miejscach trudno dostępnych lub wymagających precyzyjnego nakładania używać dodatkowej dyszy.

Charakterystyka i zalety

Znakomita skuteczność i kompletna ochrona

Preparat High Pressure Lubricant with PTFE tworzy mocną powłokę smarującą, która jest odporna na warunki panujące w miejscu pracy łańcuchów i kół zębatych. Świeżo naniesiony produkt dociera do każdego milimetra kwadratowego powierzchni, ponieważ specjalne rozpuszczalniki ułatwiają dotarcie powłoki smarującej do najmniejszych szczelin, aby zapewnić kompletną ochronę.

Płynne smarowanie

Zawiera PTFE (politetrafluoroetylen), który zabezpiecza części przed ekstremalnym ciśnieniem i obciążeniami udarowymi. PTFE powoduje, że powierzchnie metalu stają się gładkie i mniej podatne na korozję i zanieczyszczenia.

Kontrola osadów

Zapobiega powstawaniu osadów i usuwa istniejące.

Ochrona w skrajnych temperaturach

Produkt stosować w temperaturach od -50°C do +250°C.

INFORMACJE O PRODUKCIE



Keeping the world moving since 1866™

Działając w ponad 100 krajach na całym świecie, firma Valvoline to wiodący sprzedawca, dystrybutor i producent wysokiej jakości produktów oraz usług samochodowych i przemysłowych. Do produktów tej firmy należą smary samochodowe, oleje przekładniowe, smary hydrauliczne, chemikalia motoryzacyjne, produkty specjalne, smary oraz produkty do układu chłodzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Valvoline, odwiedź www.valvolineeurope.com

Charakterystyczne właściwości

Charakterystyka typowych właściwości jest oparta na aktualnie produkowanym preparacie. W przyszłości produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Valvoline, natomiast mogą wystąpić zmiany tej charakterystyki.

High Pressure Lubricant with PTFE	
Wygląd	Przezroczysty żółty płyn
Kolor	Żółty
Propelent	Dwutlenek węgla
Zapach	Typowo
Temperatura nakładania	-20-+40°C.
Ciężar właściwy w temperaturze 20°C.	0,833
Przechowywanie	w suchym i chłodnym miejscu

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytworzonych w następujących lokalizacjach: Europa

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt nie powinien stwarzać poważnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w razie jego prawidłowego użycia w odpowiednim zastosowaniu i przy stosowaniu prawidłowych standardów higieny osobistej. Informacje na temat kart charakterystyki (SDS) można uzyskać na życzenie od lokalnego dystrybutora lub pobrać ją z witryny pod adresem <http://msds.valvoline.com>

Ochrona środowiska

Zużyte chemikalia należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spuszczać do ścieków, gleby lub cieków wodnych.

Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie wszystkich pakietów pod osłoną. W przypadku konieczności przechowywania na zewnątrz beczki należy układać poziomo w celu zapobieżenia wniknięciu wody i uszkodzenia oznaczeń beczek. Produktu nie należy nigdy przechowywać w temperaturze wyższej niż 60°C, narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ujemnych temperatur.

Zastępuje – CC17/001

™ Znak towarowy Valvoline, zarejestrowany w różnych krajach © 2016

Uważa się, że wszelkie informacje oraz dane przedstawione w niniejszym dokumencie są dokładne i wiarygodne, ale nie mogą być traktowane jako gwarancja, gwarancja wyraźna lub dorozumiana, gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, lub reprezentacja, wyraźna lub dorozumiana, za którą Ellis Enterprises B.V. i jej spółki zależne ponoszą odpowiedzialność prawną.