

Sufitowy filtr powietrza

V600 - V500 - ECO560



Sufitowy filtr powietrza

Włókninowa mata filtracyjna przeznaczona do ostatecznego filtrowania powietrza wlotowego jako filtr sufitowy natryskowych kabin lakierniczych. Progresywnie montowane, wytrzymałe, bardzo drobne włókna poliestrowe są zgrzewane termicznie i aktywowane lepiszczem. Strona czystego powietrza jest wzmocniona plecioną tkaniną poliestrową.

Mata filtracyjna nie zawiera silikonu, jest odporna na temperaturę do 100°C i ogień zgodnie z normą DIN 53436F1. Klasa filtracji: F5 (Eu5).

Indeks NTS	Typ	Przechwytywanie	Waga	Rozmiar rolki
3480201	V600	97%	650 g/m ²	20m x 2,0m x 25mm
3480202	V600	97%	650 g/m ²	22m x 2,4m x 25mm
3480211	V600	97%	650 g/m ²	20m x 1,5m x 25mm
3480203	V500	96%	550 g/m ²	20m x 2,0m x 25mm
3480204	V500	96%	550 g/m ²	22m x 2,38m x 25mm
3480213	V500	96%	550 g/m ²	20m x 1,5m x 25mm
3480232	ECO560	95%	560 g/m ²	20m x 2,1m x 25mm
3480237	ECO560	95%	560 g/m ²	20m x 1,6m x 25mm

SPRZEDAŻ W ROLKACH ORAZ CIĘCIE POD WYMIAR