



Odkurzacz samoobsługowy dla myjni samochodowych

Model: SB STATION / SB TANDEM

Odkurzacze samoobsługowe na monety lub żetony wykorzystywane na stacjach benzynowych i w myjniach muszą spełniać wysokie wymagania. Dostępne w wersjach jedno i dwusilnikowych. Filtr tekstylny, zapewnia łatwość obsługi i niskie koszty.

Odkurzacze SB są konstruowane aby spełnić wysokie wymagania do pracy samoobsługowej na zewnątrz przy każdej pogodzie. Seria SB dedykowana jest do pracy na stacjach benzynowych. Łatwa obsługa gwarantuje klientowi maksimum satysfakcji i efektu.

- Duża siła ssąca.
- Modele TANDEM posiadają 2 silniki i są dwustanowiskowe.
- Dostępne są wersje akceptujące złotówki, żetony oraz euro.
- Filtr tekstylny – prosta i szybka obsługa.

Odkurzacze sprzedawane w sieci Inter Cars SA są zaprogramowane czasowo na polskie monety oraz żetony WAP (zamawiane z wrzutnikiem PLN (nie jest to wrzutnik na monety €)) złożone (przygotowane do podłączenia do sieci elektrycznej) gotowe do pracy. Nie wymagany jest dodatkowy przyjazd serwisu do zaprogramowania urządzenia.

Odkurzacz SB Station – 1 stanowiskowy (65481)

Odkurzacz SB Tandem – 2 stanowiskowy (65482)

Dodatkowe opcje:

- Wybór wszystkich kolorów z Palety RAL- oprócz srebrnego (zarezerwowany): wydłużony termin dostawy

Szczegółowe informacje na temat produktu, szczegółowej specyfikacji technicznej, jego standardowego wyposażenia oraz akcesoriów dodatkowych znajdują się na stronie producenta: www.nilfisk.com

Indeks: 65481

Indeks: 65482



Cechy produktu

Model: SB STATION / SB TANDEM

Produkt	SB Tandem	SB Station
Nr produktu	65482	65481
Moc pmaks. (W)	2 x 1700	1700
Moc piec (W)	2 x 1400	1400
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	2 x 4000	4000
Podciśnienie (mbar/kPA)	2 x 235/23.5	235/23.5
Poziom hałasu (dB(A))	75	75
Pojemność pojemnika (maks l.)	2 x 30	30
Typ filtra głównego	Needle felt	Needle felt
Długość x szerokość x wysokość (cm)	118.3 x 54.6 x 203.4	82.2 x 54.6 x 203.4
Ciężar (kg)	115	90
Płynny rozruch	v	v
2 węże ssące	v	1 wąż
Podwozie z solidnej stali	v	v
Prosty system filtra tkaninowego	v	v
Automatyczna retrakcja węża	v	v
Dwa silniki	v	1 silnik
Uchwyt na wąż	v	v